

Nr. 217

Parket- en laminaatpanelen zagen (met de PRECISIO)



A

Beschrijving

Parket- en laminaatvloeren zijn erg populair en het aanbod neemt gestaag toe, zowel in kwaliteit als kwantiteit. Ongetwijfeld speelt hierbij een rol dat dergelijke vloeren in vergelijking met een vaste vloerbedekking heel gemakkelijk schoon zijn te houden en in hygiënisch opzicht hoger scoren, met name voor mensen die last van allergieën hebben.

De aanschafkosten van laminaatvloeren zijn beduidend lager dan die van tegels. Een niet-verlijmd laminaatvloer kan ook weer snel worden verwijderd.



217/01

Voor alle parket- en laminaatvloeren geldt dat zij voor het leggen moeten worden gezaagd, omdat dikwijls aanpassingen aan nissen, wandkasten, radiatoren, etc. zijn vereist. Maar ook bij de normale aansluiting op de wand is het nodig de delen op maat te zagen. Hoe dit soort zaagsnedes probleemloos kunnen worden uitgevoerd, wordt in dit toepassingsvoorbeeld met de PRECISIO-trek-afkortzagen getoond.



217/02



217/03



217/04



217/05

B

Machines/accessoires

Voor het op maat zagen van vloerpanelen zijn de volgende gereedschappen resp. machines nodig:

Naam	Bestelnr.
Trek-afkortzaag PRECISIO CS 50 EB)	561180
Fijngetand zaagblad 190x2,4 W48 (voor massief houten parket)	492050
Speciaal zaagblad 190 x 2,6 FF TF 58 (voor laminaat)	492051
Optioneel: Tafelverlenging VL	492092
Alternatief:)	
Trek-afkortzaag PRECISIO CS 70 EB	561136
Fijngetand zaagblad 225 x 2,6x30 W48 (voor massief houten parket)	488289
Speciaal zaagblad 225x2,6x30 TF 64 (voor laminaat)	489459
Optioneel: Tafelverlenging CS 70 VL	488061
Snelspanklem FS-HZ 160	491594
Mobiele stofafzuiger van de CT-serie	

C

Vorbereiden/Instellen

PRECISIO CS 70 / CS 50

Beide trek-afkortzagen zijn geschikt voor lengte-, dwars- en hoekzaagsnedes van vloerpanelen.

1. Verstek- en hoekzaagsnedes (zie afb. 217/4):

- De hoekaanslag aan de voorkant van de trek-afkortzaag plaatsen.

2. Zagen in de lengterichting (zie afb. 217/5):

- De hoekaanslag aan de rechterzijkant van de trek-afkortzaag plaatsen.
- Voor het ondersteunen van lange panelen kan aan de trek-afkortzagen een tafelverlenging worden gebouwd.

E

Handelwijze



217/06



217/07

1. Voor hoekzaagsnedes wordt de gewenste hoek m.b.v. een zwaaihaak op de geleider van de hoekaanslag ingesteld (zie afb. 217/6).

2. Voor haakse zaagsnedes wordt de geleider van de hoekaanslag ingesteld op 0°.

- Afzuigslangen aansluiten.
- Toerentalinstelling op 6.

Het vloerpaneel wordt met de onderkant op de tafel van de zaag en tegen de geleider van de hoekaanslag gelegd.

Om de panelen bij het zagen goed te fixeren kan een Festool klem in de groef van de bodemplaat worden geplaatst. Hierdoor wordt voorkomen dat het paneel tijdens het zagen verschuift (zie afb. 217/7).

Met de trekrichting van de zaag wordt het paneel gezaagd.

FESTOOL

Ons toepassingsvoorbeeld betreft een in de praktijk beproefd en bewezen advies. De verschillende randvoorwaarden liggen echter geheel buiten onze invloed. Wij sluiten daarom iedere garantie uit. Eventuele wettige aanspraken jegens Festool kunnen hieruit niet afgeleid worden. Houd u in ieder geval aan de veiligheidsvoorschriften en de gebruiksaanwijzing die bij het product gevoegd zijn.

www.festool.nl