

EG-Conformiteitsverklaring

Invoerder:
Pierard NV
Sint-Jorisstraat 4010
3800 Sint-Truiden
België
Tel: 011 888 990
E-mail: info@pierard.be



Product:
Textiele hijsbanden (EN 1492-1) en Rondstroppen (EN 1492-2)

Toepasselijke richtlijn:
Richtlijn 2006/42/EG – Machinerichtlijn, Bijlage II A
Omgezet in Belgisch recht via KB van 12 augustus 2008 betreffende het op de markt brengen van machines

Toegepaste geharmoniseerde normen:
EN 1492-1:2000+A1:2008 – Textiele hijsbanden
EN 1492-2:2000+A1:2008 – Rondstroppen

Verklaring:
De hierboven vermelde producten voldoen aan alle relevante bepalingen van de Machinerichtlijn 2006/42/EG en de genoemde normen. Ze zijn ontworpen en geproduceerd conform de geldende veiligheidseisen, getest op WLL en voorzien van een label met CE-markering, werklust en traceerbaarheid.

Plaats en datum van opmaak: Sint-Truiden, [datum invullen]

Ondertekening namens de invoerder:

Naam: FRISSEER JEROEN
Functie: BESTUURDER
Handtekening:

Samenvattende tabel – Types / Identificatie

Code	WLL (t)	Lengte (m)	Type
F096	3	4	HIJSBAND
L035	3	6	HIJSBAND
20931	4	6	HIJSBAND
895	2	3	HIJSBAND
1548	2	4	HIJSBAND
F905	2	5	HIJSBAND
1549	2	6	HIJSBAND
15194	1	1,5	HIJSBAND
36583	2	1	HIJSBAND
7300	1	2	HIJSBAND
2053	1	4	HIJSBAND
1546	1	5	HIJSBAND
12091	5	5	HIJSBAND
38632	4	8	HIJSBAND
12092	5	8	HIJSBAND
1540	1	1	RONDSTROP
1541	1	2	RONDSTROP
1542	2	2	RONDSTROP
1543	2	2,5	RONDSTROP
20930	2	3	RONDSTROP
1544	3	2	RONDSTROP

Één-paginachecklist – Hijsbanden & Rondstroppen (België)

1. Voor elk gebruik (gebruiker)

- Label aanwezig/leesbaar (WLL, lengte, materiaal, norm, serienr.)
- Geen sneden, doorslijting, losse stiksels of mantelbreuk
- Geen chemische aantasting, hitte- of UV-schade
- Geen knopen, verdraaiingen of onbekende beschadigingen
- Juiste aanslagmethode gekozen (recht/choker/basket)
- Hoek $\leq 60^\circ$ en voldoende lengte gekozen
- Hoek- of randbescherming toegepast waar nodig
- Hijstraject vrij & seingever voorzien indien beperkt zicht
- Niemand onder de last

2. Verboden/gevaarsituaties

- X Sling knopen of verkorten
- X Gebruik zonder label
- X Over scherpe randen zonder bescherming
- X Personen onder last
- X Gebruik boven temperatuurbereik (PES/PA $>100^\circ\text{C}$, PP $>80^\circ\text{C}$)
- X Blootstelling aan agressieve chemie zonder bevestiging fabrikant

3. Periodieke controle (deskundige)

- Volledige visuele & tactiele inspectie
- Controle beslag/connectoren (haken, sjakkels)
- Mantel rondstrop intact, kern niet zichtbaar
- Geen rek of vervorming buiten specificatie
- Besluit (OK / afkeur / herstel) + verslag

Frequentie: min. jaarlijks, vaker bij intensief of ruw gebruik

4. Opslag & onderhoud

- Droog, donker, geventileerd, beschermd tegen UV/chemie
- Hang op rek/tas, niet op vloer slepen
- Reinig enkel met water of milde zeep

5. Rekenhulp (vuistregels)

- Recht (single): factor 1,0
- Choker: factor 0,8
- U-slag/basket: factor 2,0
- Hoek $\beta = 60^\circ$: spanning per leg $\approx 100\%$ van $W/2$
- Altijd fabrikanttabellen volgen!

Checklist invullen = veilig werken!

Bij twijfel: uit dienst nemen en deskundige contacteren.