

434RE – 434RD – 435R

Schoepenroosters

SCHOEPEN-
ROOSTER

ALUMINIUM



434RE - Rond schoepenrooster inbouwmodel diepte 19 mm

MATERIAAL

- Aluminium
- Muggengaas inbegrepen

BEVESTIGING

- Opkitten

TOEPASSING

- Vooral geschikt voor aanzuig van lucht, van buiten naar binnen



434RD – Rond schoepenrooster inbouwmodel diepte 19 mm

MATERIAAL

- Aluminium
- Zonder muggengaas

BEVESTIGING

- Opkitten

TOEPASSING

- Vooral geschikt voor afvoer van lucht, van binnen naar buiten

STANDAARDMODELLEN

Type	Diameter mm	RAL 9006	Renson Standaard WIT	RAL 8019	STR 7016	STR 9005	Doorlaatope- ning in cm ²	Debiet bij 2 Pa [m ³ /h]
434RE	ø 100	04341001	04341006	04341007	04341003	04341009	47,76	13,0
434RE	ø 125	04341251	04341256	04341257	04341253	04341259	73,55	25,2
434RE	ø 150	04341501	04341506	04341507	04341503	04341509	106,84	36,0
434RE	ø 160	04341601	04341606	04341607		04341609	121,66	44,6
434RE	ø 200	04342001	04342006	04342007			197,60	94,7
434RD	ø 100	04340001	04340006	04340007	04340003	04340009	47,76	13,0
434RD	ø 125	04341101	04341106	04341107	04341103	04341109	73,55	25,2