



# FEIN



## AKFH 18-5 AS

### Accu-kantenfrees tot 5 mm

Krachtige accu-kantenfrees voor een optimale voorbereiding van aansluitende coatings voor flexibel werken in de werkplaats en op de bouwplaats.

Productnummer: 7 138 02 62 00 0

## Details

- + Voor het fabriceren van sleuven en radiussen op vlakke materialen, platen en reservoirs (binnen- en buitenzijde), contourverlopen en voor het aanbrengen van boorgaten.
- + Hoge afnamecapaciteit bij minimale krachtsinspanning en traploze toerentalinstelling voor verschillende materialen.
- + Ergonomisch dankzij laag gewicht en compact ontwerp.
- + Hoog vermogen en lange levensduur door borstelloze FEIN PowerDrive-motor.
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door geleidelijke start, herstartbeveiliging, blokkeerbewaking en elektronische overbelastingsbeveiliging.
- + Compatibel met alle 18V-AMPSHare ProCORE-accu's en oplaadapparaten voor nog meer vermogen en flexibiliteit. Ook geschikt voor 18V-accumachines van Bosch Professional.
- + ProCORE Li-ion-accu met Highpower-cellen, oplaadaanduiding en "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135% langere levensduur van de accu en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk.
- + Uitgebreid assortiment accessoires voor verschillende materialen zoals staal, roestvrij staal en non-ferrometalen.
- + Bovengemiddelde levensduur van de indexeerbare beitelplaatjes dankzij 8-voudig of 16-voudig gebruik.
- + Optimaal uitgerust voor elk gebruik. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

## Leveringsomvang

- + 1 machine incl. 45 freeskop (zonder geleidingsrol, zonder freeswisselplaten)
- + 3 klemschroeven SX
- + 1 koperpasta
- + 1 binnenzeskantsleutel 4 mm
- + 1 torx-schroevendraaier TX 15
- + 1 kunststof koffer (L-BOXX 238)

## Kenmerken

- + Geleidelijke start
- + Herstartblokkering
- + Blokkeerbewaking
- + Elektronische overbelastingsbeveiliging
- + Toerentalinstelling

## Toepassingen

Montage-gebruik

++

Sleuflengte tot 5 mm bij 45°

+

Werkplaats-gebruik

+



# FEIN

+ geschikt  
++ zeer geschikt

## Technische gegevens

### ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Accu-spanning            | 18 V                            |
| Accu-compatibiliteit     | Li-ion/ProCORE Li-ion           |
| Accu-interface           | 18 V AMPShare                   |
| Toerental onbelast       | 2 400 - 7 500 min <sup>-1</sup> |
| Sleuflengte max. bij 45° | 5 mm                            |
| Sleufhoogte max. bij 45° | 3,5 mm                          |
| Randhoek                 | 45°                             |
| Radius                   | 1,2 / 2,5 mm                    |
| Freeskopuitrusting       | 3x SX-plaat                     |
| Steunschotel Ø           | 98 mm                           |
| Gewicht zonder accu      | 2,52 kg                         |

### TRILLINGS- EN

### GELUIDSEMISSIEWAARDEN

|                                                                              |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Geluidsdruk niveau LpA<br>Meetonzekerheid van de<br>meetwaarde KpA           | 85 dB<br>3 dB                                |
| Geluidsvermogensniveau<br>LWA<br>Meetonzekerheid van de<br>meetwaarde KWA    | 96 dB<br>3 dB                                |
| Geluidspiekwaarde<br>LpCpeak<br>Meetonzekerheid van de<br>meetwaarde KpCpeak | 100 dB<br>3 dB                               |
| Trillingswaarde 1 αhv 3-<br>weg<br>Meetonzekerheid van de<br>meetwaarde Kα   | 3,1 m/s <sup>2</sup><br>1,5 m/s <sup>2</sup> |
| Trillingswaarde 2 αhv 3-<br>weg<br>Meetonzekerheid van de<br>meetwaarde Kα   | 4,5 m/s <sup>2</sup><br>1,5 m/s <sup>2</sup> |

## Toepassingsvoorbeelden



# FEIN

