

ASCD 18-200 W4 AS

Accu slagmoeraanzetter

Tot max. 210 Nm met borstelloze motor en draaimomentinstelling in 6 standen. Voor universele schroefverbindingen inclusief zelftappers.

Productnummer: 7 115 11 61 00 0

Details

- Om extreem precies te werken: de ASCD 18-200 W4 AS met elektronische draaimomentinstelling met 6 standen verhindert het afbreken van schroefkoppen.
- Borstelloze motor met 30% hoger rendement en lange levensduur.
- Gereedschapopname met 1/4" binnenzeskant voor de bevestiging van bits en krachtdoppen.
- 10% hoger draaimoment bij linksdraaien voor het losdraaien van extreem vastzittende schroeven.
- Robuuste massief metalen slagaandrijving.
- Contactbeveiliging bij aandrijfkop.
- Compacte constructie.
- 700 schroefverbindingen (M18) met één acculading (ProCORE 4 Ah).
- Ergonomische en flexibele bediening door zijdelings aangebrachte bit- en riemhouder.
- Compatibel met Bosch Professional 18V accu's sinds 2008 en AMPShare-accu's.
- Maximale bewerkingssnelheid met AMPShare 18V ProCORE-accu's: COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu. Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's. "Electronic Cell Protection" ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

Leveringsomvang

- 1 riemclip
- 1 kunststof gereedschapskoffer (L-Boxx 136)
- 1 bitdepot

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Accu-spanning	18 V

TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	96,1 dB 3 dB

Accu-compatibiliteit	Li-ion/ProCORE Li-ion
Accu-interface	18 V AMPShare
Motor	borstelloos
Toerental onbelast	0 - 1 500 min^{-1}
Aantal Slagen	0 - 3 000 min^{-1}
max. draaimoment	210 Nm
Draaimomentstanden	6
Gereedschaphouder	1/4" Binnenzeskant
Houtschroef Ø	8 x 200 mm
Gewicht zonder accu	1,20 kg

Geluidsvermogensniveau LWA Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	104,1 dB 3 dB
Geluidspiekwaarde LpCpeak Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	118,1 dB 3 dB
Trillingswaarde 1 αhv 3-weg Meetonzekerheid van de meetwaarde Kα	αh 13,4 m/s^2 1,5 m/s^2

Toepassingsvoorbeelden

Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.





