

ASCM 18 QSW AS

Accuschroefboormachine met 4 versnellingen

Kleine en lichte accuschroefboormachine met 4 versnellingen, borstelloze motor en QuickIN-interface. Perfect geschikt voor universeel boren en schroeven.

Productnummer: 7 116 14 61 00 0

Details

- Massief metalen drijfwerk met 4 versnellingen voor optimale bewerkingssnelheden voor boren in metaal en zelftappers tot 6 mm.
- Maximale toepassingsmogelijkheden met het FEIN QuickIN-systeem. Sneller werken in metaal en hout met slechts één machine.
- Met de compacte en lichte constructie van 1,3 kg is de ASCM 18 QSW de lichtste schroefmachine met 4 versnellingen in de branche.
- Borstelloze FEIN PowerDrive-motor met 30% hoger rendement en lange levensduur.
- Massief metalen QuickIN-boorhouder (120 Nm) met spanklauwen die met hardmetaal zijn bekleed, en hoge spankrachten.
- Mechanische draaimomentinstelling.
- De AMPShare-interface maakt bijna 100 % meer schroefverbindingen per acculading (ca 1.100 Ø 5 x 40 mm in hout) met de bestaande FEIN-kwaliteit mogelijk. (ProCORE 4Ah).
- Uitgebreide gebruikersbescherming door herstartbeveiliging, elektronische overbelastingsbeveiliging en rem.
- Ergonomische en flexibele bediening door zijdelings aangebrachte bit- en riemhouder.
- Compatibel met Bosch Professional 18V accu's sinds 2008 en AMPShare-accu's.
- Maximale bewerkingssnelheid met AMPShare 18V ProCORE-accu's: COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu. Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's. "Electronic Cell Protection" ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

Leveringsomvang

- 1 QuickIN boorhouder (120 Nm)
- 1 bitdepot
- 1 riemclip
- 1 kunststof gereedschapskoffer (L-Boxx 136)

Kenmerken

- Afneembare boorhouder
- QuickIN accessoire-interface
- Drijfwerk met 4 versnellingen

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Accu-spanning	18 V
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ProCORE Li-ion

TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	80,3 dB 5 dB

Accu-interface	18 V AMPShare
Motor	borstelloos
Drijfwerk	4 versnellingen
Accessoire-interface	QuickIN
Toerental onbelast	400 / 700 / 1 400 / 2 500 min^{-1}
Max. draaimoment (hard/zacht)	40 / 30 Nm
Draaimomentstanden	20 + 1
Boorhouder-spanwijdte	1,5 - 13 mm
Schroeven	8 x 200 mm
Boor-Ø staal	13 mm
Boor-Ø hout	40 mm
Tappen	M 8
Gewicht zonder accu	0,99 kg

Geluidsvermogensniveau LWA Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	88,3 dB 5 dB
Geluidspiekwaarde LpCpeak Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	94,0 dB 5 dB
Trillingswaarde 1 αhv 3-weg Meetonzekerheid van de meetwaarde Kα	ah,D 1,3 m/s^2 1,5 m/s^2
Trillingswaarde 2 αhv 3-weg Meetonzekerheid van de meetwaarde Kα	ah 0,9 m/s^2 1,5 m/s^2

Toepassingsvoorbeelden

Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.



