



# FEIN



## CCG 18-125-12 AS

### Haakse accuslijper Ø 125 mm

Stofresistente en krachtige haakse accuslijper voor effectieve doorslijp-, slijp- en ontbramingswerkzaamheden bij gebruik op montage.

Productnummer: 7 122 16 61 00 0

## Details

- + Tot wel 45 % meer doorslijpbewerkingen dan met het voorgangersysteem (CCG 18 + FEIN High-Power-accu's) dankzij de perfecte combinatie van krachtige machine en krachtig ProCORE-accusysteem. Tot wel 16 % sneller doorslijpen dan met vergelijkbare concurrerende machines.
- + Duurzaam en robuust dankzij compleet gesloten motorbehuizing. Deze beschermt de motor tegen agressief keramisch en mineraal stof. Innovatieve koelribben zorgen voor een optimale afvoer van de warmte inclusief temperatuurbewaking.
- + De onderhoudsarme FEIN Power Drive motor en het AMPShare accusysteem leveren hetzelfde vermogen als een 1 200 watt machine met snoer voor maximale prestaties en robuustheid. Optimale toerentallen, afgestemd op de meest uiteenlopende materialen door traploze, elektronische toerentalregeling.
- + Heel rustige loop en werken zonder veel trillingen door de onafhankelijk gelagerde, van de behuizing ontkoppelde motor en vier extra trillingsdempers.
- + Ideale ergonomie voor doorslijpwerkzaamheden door een slanke greepomtrek, compacte constructie en gering gewicht met een goede balans.
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door geleidelijke start, herstartbeveiliging, elektronische overbelastingsbeveiliging en rem.
- + Nieuwe anti-vibratiehandgreep verhoogt de gripvastheid met wel 16 % in vergelijking met gangbare handgrepen. Bovendien worden optredende trillingen tot een minimum beperkt.
- + Korte ombouwtijden door zonder gereedschap verstelbare beschermkap en snelspanmoer.
- + Helder werkbereik door de geïntegreerde LED-lamp.
- + COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135% langere levensduur van de accu en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk.
- + Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87% meer vermogen dan bij conventionele accu's.
- + ProCORE Li-ion-accu met Highpower-cellen, oplaadaanduiding en "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + Compatibel met alle 18V-AMPShare ProCORE-accu's en oplaadapparaten voor nog meer vermogen en flexibiliteit. Ook geschikt voor 18V-accumachines van Bosch Professional.
- + Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

## Leveringsomvang

- + 1 doorslijpbeschermkap
- + 1 antitrilhandgreep
- + 1 kunststof koffer (L-BOXX 238)
- + 1 gereedschaploze snelspanmoer
- + 1 sleutel

## Kenmerken

- + Rem
- + Geleidelijke start
- + Blokkeerbewaking
- + Tacho-elektronica POWERtronic
- + Herstartblokkering
- + Elektronische overbelastingsbeveiliging



+ Elektronische toerentalinstelling

## Toepassingen

Vorbewerken

+

Ontbramen

++

Doorslijpen

++

Borstelen

+

Satineren

++

+ geschikt

++ zeer geschikt

## Technische gegevens

### ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Accu-spanning         | 18 V                            |
| Accu-compatibiliteit  | Li-ion/ProCORE Li-ion           |
| Accu-interface        | 18 V AMPShare                   |
| Motor                 | borstelloos                     |
| Toerental onbelast    | 2 500 - 8 500 min <sup>-1</sup> |
| Slijp-/Schuurschijf Ø | 125 mm                          |
| Elast. Steunplateau Ø | 125 mm                          |
| Flens                 | M 14                            |
| Gewicht zonder accu   | 2,20 kg                         |

### TRILLINGS- EN

### GELUIDSEMISSIEWAARDEN

|                                                                              |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Geluidsdrukkniveau LpA<br>Meetonzekerheid van de<br>meetwaarde KpA           | 89,7 dB<br>3 dB                              |
| Geluidsvermogensniveau<br>LWA<br>Meetonzekerheid van de<br>meetwaarde KWA    | 97,7 dB<br>3 dB                              |
| Geluidspiekwaarde<br>LpCpeak<br>Meetonzekerheid van de<br>meetwaarde KpCpeak | 103,5 dB<br>3 dB                             |
| Trillingswaarde 1 αhv 3-<br>weg<br>Meetonzekerheid van de<br>meetwaarde Kα   | 3,7 m/s <sup>2</sup><br>1,5 m/s <sup>2</sup> |
| Trillingswaarde 2 αhv 3-<br>weg<br>Meetonzekerheid van de<br>meetwaarde Kα   | 1,2 m/s <sup>2</sup><br>1,5 m/s <sup>2</sup> |

## Toepassingsvoorbeelden

